製品環境データシート

AN933H

環境改善の主なポイント

- 新・エアリサイクル機構搭載により、エア消費量を約20%低減した。（省エネ）
- 製品の［再使用+リサイクル］可能率、再生可能率が高く、分別処理が容易である。（省資源）

2015年6月 現在

No.	環境情報項目				仕様	
1	製品／モデル名	90mm高圧エア釘打 ／ AN933H				
	主要構成	本機 AN933H	セフティゴーグル（取扱説明書含む）		油さし	
		ノーズアダプタS	六角棒レンチ4	プラスチックケース		
		全質量 5.3 ｋｇ	外形寸法（縦×横×高さ）		400 × 400 × 167	mm
2	本機寸法	〔全長×幅×高さ〕			299 × 125 × 328	mm
3	能力 〔使用釘（ワイヤ釘）／長さ）〕				45~90	mm
4	使用空気圧				1.28~2.26	MPa
5	本機質量	本機			2.6	kg
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金(含ステンレス)		41	%
			銅及び銅合金		0	%
			アルミニウム		21	%
			その他の金属		0	%
			樹脂、ゴム		21	%
			その他		17	%
		［再使用＋リサイクル］可能率 〔A>85%、85%≧B>70%、70%≧C>55%〕			A	
		再生可能率 〔A>85%、85%≧B>70%、70%≧C>55%〕			A	
6	標準付属品質量	セフティゴーグル（取扱説明書含む）	樹脂、その他		49	g
		油さし	樹脂、その他		24	g
		ノーズアダプタS	その他		6	g
		六角棒レンチ4	鉄		9	g
		プラスチックケース			2.6	kg
		主要素材 質量構成比	樹脂、ゴム		99	%
			鉄及び鉄合金（含ステンレス）		1	%
			その他		0	%
		取扱説明書	紙		35	g
7	梱包材				無し	g
8	騒音				86	dB